1578 A ESD Kraftform Micro Giravite a taglio, 0.35 x 2.5 x 40 mm



EAN/SE:	4013288194763	**Dimensione:**	138x19x19 mm
Parte No.:	05030108001	**Peso:**	12 g
Articolo no.:	1578 A ESD Micro	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Giravite Kraftform Micro per viti a taglio
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10⁹ Ohm
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida

Giravite Micro per una protezione contro l'energia elettrostatica. Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per cambiare presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione. Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

ESD TOOL
TAKE IT EASY TOOL FINDER
FREE SPIN CAP
FAST SPINNING ZONE
POWER ZONE
PRECISION ZONE
BLACK POINT
ANTI ROLL-OFF

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Utensili ESD della Wera



I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

Protezione dall'energia elettrostatica




La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a ≤ 10⁹ ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.

Impugnatura Kraftform Micro




L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

La zona di precisione



La zona di precisione, subito sopra la lama, permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo di rotazione giusto per i lavori di regolazione.

La zona di coppia



La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

Cappuccio girevole e zona a rotazione rapida




Grazie al cappuccio girevole e alla zona a rotazione rapida al di sotto del cappuccio girevole è possibile far ruotare il giravite in maniera rapidissima. Non è più necessario cambiare la presa come nel caso dei giravite micrometrici tradizionali.

Trova-utensili Take it easy



Identificazione rapida : i giraviti presentano una marcatura cromatica differenziata in base al tipo di impronta (profilo) e l'indicazione chiara della misura sulla testa.

Black Point della Wera



La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

Nesso
https://www.wera.de/it/05030108001

Wera - 1578 A ESD Micro
05030108001 - 4013288194763

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05030099001	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	1 9/16"
05030101001	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	1 9/16"
05030100001	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	1 9/16"
05030102001	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	2 3/8"
05030108001	**0,35**	**2,5**	**40**	**97**	**2,5**	**3/32"**	**1 9/16"**
05030103001	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	2 3/8"
05030104001	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	3 1/8"
05030105001	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	3 1/8"
05030106001	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	3 1/8"
05030107001	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	3 1/8"

Nesso
https://www.wera.de/it/05030108001

Wera - 1578 A ESD Micro
05030108001 - 4013288194763

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de