# Hoja de datos del producto
## Características

# NSYSF2010602D
## Spacial SF envolvente sin placa de montaje - ensamblado - 2000x1000x600 mm

### Principal

| | |
|---|---|
| Gama | Spacial |
| Extended range | Spacial SF |
| Application | Multiuso |
| Tipo de producto o componente | Armario adecuado |
| Altura nominal del armario | 2000 mm |
| Anchura nominal del armario | 1000 mm |
| Profundidad nominal del armario | 600 mm |
| Montaje de armario | De suelo |
| Composición del dispositivo | 2 carriles deslizantes<br>4 escuadra de placa de montaje<br>1 estructura<br>1 panel posterior<br>1 techo<br>2 puerta<br>1 sistema de cierre con maneta<br>1 sistema de bloqueo, estado 1 puerta izquierda |

### Complementario

| | |
|---|---|
| Tipo de estructura | Estructura perforada con un paso de 25 mm<br>Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores<br>Creado a partir de una sola sección<br>Paneles y puertas integrados en la estructura |
| Apertura de puerta | Izquierda - tipo de cable: 120 °)<br>Derecha - tipo de cable: 120 °) |
| Tipo de puerta | Ciego frontal |
| Descripción de la placa de montaje | Sin placa de montaje |
| Tipo de placa pasacables | Sin placa pasacables |
| Tipo de cierre | Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal derecha |
| Número de puertas | Cara frontal, estado 1 2 puertas |
| Accesibilidad para funcionamiento | Laterales del armario<br>Parte frontal<br>Parte trasera |
| Piezas extraíbles | Puerta por tornillos bisagra<br>Placa de montaje por tornillos escuadra de placa de montaje<br>Panel posterior por tornillos<br>Techo por tornillos<br>Escuadra de placa de montaje por tornillos<br>Carril deslizante por tornillos |
| Material | Marco, estado 1 acero galvanizado<br>Montantes, estado 1 acero galvanizado<br>Puerta, estado 1 chapa de acero<br>Paneles, estado 1 chapa de acero<br>Bisagra, estado 1 zamak<br>Maneta, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio |
| Acabado de superficie | Polvo de eproxy-poliéster |
| Color | Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)<br>Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005) |
| Peso del producto | 127,2 kg |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Entorno

| | |
|---|---|
| Normas | IEC 62208 |
| Grado de protección nema | NEMA 3R/12 |
| Grado de protección IP | IP55 acorde a IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK10 acorde a IEC 62262 |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 69,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 104,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 213,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 127,0 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |

## Información Logística

| | |
|---|---|
| País de Origen | ES |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 months |