

Kit per uso in emergenza dedicato in polycarbonato grigio (RAL 7035) per le plafoniere Smart[3] a cablaggio passante. Equipaggiato con batterie Ni-Mh con autonomia di 3 ore. Può essere montato direttamente sul corpo illuminante usando le molle di fissaggio oppure a soffitto/parete, usando viti.

Peso (kg)	1.3	Autonomia	3 h
Classe isolamento	II	Grado di protezione	IP66
Batterie alimentazione	Sostituibili	Resistenza agli urti	IK08
Tipologia	Kit emergenza	Tensione	220-240 V - 50/60 Hz
Fissaggio	A bordo apparecchio, a parete, a soffitto	Descrizione	Kit emergenza 3 h Smart[3] cablaggio passante
Serie	SMART [3]	Applicazione	Interno
Temperatura di utilizzo	+5 +25 °C	Tempo di ricarica	24 h
Indicazione di ricarica in corso	LED verde	Garanzia	5 anni
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Ingresso alimentazione	Cavo H07RN-F 4x1mm2
Uscita alimentazione	Connettore GW femmina 4P	Codice Electrocod	2434

DIMENSIONALE

CURVA FOTOMETRICA

SIMBOLOGIA TECNICA



IP

IP66

IK

IK08



GWT

850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

