



### Hoofd

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Range                     | PowerLogic                                |
| Product name              | CT                                        |
| Product or component type | Stroomtransformator                       |
| Secundaire stroom         | 5 A                                       |
| Nauwkeurigheidsklasse     | Klasse 0,5 bij 8 VA<br>Klasse 1 bij 12 VA |
| [In] rated current        | 800 A                                     |

### Complementair

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type stroomtransformator                           | Tropenvast voor railsysteem en kabel                |
| Ratio stroomtransformator                          | 800/5                                               |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 48 kA                                               |
| Dynamische weerstandstroom                         | 2.5 Ith                                             |
| Maximale veiligheidsfactor                         | 5                                                   |
| Ue toegekende bedrijfspanning                      | < 720 V AC 50/60 Hz                                 |
| [Ui] rated insulation voltage                      | 3 kV                                                |
| Mounting mode                                      | Met schroeven<br>Clip-on<br>Geïsoleerde borgschroef |
| Mounting support                                   | Rail<br>Montageplaat<br>DIN-rail                    |
| Breedte                                            | Buiten: 70 mm                                       |
| Hoogte                                             | Buiten: 95 mm                                       |
| Diepte                                             | Frame : 45 mm<br>Totaal : 65 mm                     |
| Diameter                                           | 40 mm                                               |
| Net weight                                         | 0,369 kg                                            |
| Uimp nom. schokgolfspanning                        | 3 kV                                                |
| Elektrische isolatieklasse                         | Klasse B                                            |
| Buitendiameter kabel                               | 40 mm                                               |
| Opening rails                                      | 50.5 x 12.5<br>40.5 x 20.5                          |
| Dichting                                           | Zonder                                              |

### Omgeving

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Standards                             | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Product certifications                | CE                      |
| IP beschermingsgraad                  | IP20                    |
| Relative humidity                     | 0...95 %                |
| Ambient air temperature for operation | -25...60 °C             |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 9,000 cm  |
| Package 1 Width              | 7,500 cm  |
| Package 1 Length             | 12,000 cm |
| Package 1 Weight             | 370 g     |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 28        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 10,801 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |