Kit de distribution

# UP 015



## UP 015

**Kit de distribution**

Numéro de produit: 98600001
Dimensions: 311 x 202 x 87 mm

Kit de distribution, 15 unités de division, cadre de volet et porte en plastique, blanc, avec verrouillage instantané, rail normalisé DIN 35 mm, bornes PE/N, bande de recouvrement et espace de marquage pour boîtier de montage K4 EK, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

**1 rangée**

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Adapté à: | Constructions en coffrages béton |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 311 mm |
| Longueur: | 202 mm |
| Hauteur: | 87 mm |
| Poids: | 0.53 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | - % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902200153 |
| Classe ETIM: | EC002287 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polypropylène |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure: | Polypropylène |