

## KTB QL 302015 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die Klippon® TB-Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen. Darüber hinaus erfüllt sie die strengen Anforderungen an potenziell explosionsgefährdete Atmosphären, die speziell in der Verfahrenstechnik oder Energiewirtschaft anzutreffen sind. Die Klippon® TB QL-Gehäusereihe stellt die weitere Verbesserung einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktlinie dar. Die Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

- Erhältlich in 12 Größen und 3 Standardtiefen
- Ausgestattet mit bis zu 4 Flanschplatten
- Kompressionsschutz der Dichtung
- Deckel mit Schnellverschluss, standardmäßig mit Schlitz
- Verbesserte Temperaturperformance
- IP Schutz von IP66
- Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil
- Angeschweißte Montagefüße
- Internationale Zulassungen

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Leergehäuse, Höhe: 306 mm, Breite: 203 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000109885</a>                                                                                                                                         |
| Art        | KTB QL 302015 S4E1                                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4099986759800                                                                                                                                                      |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                                                            |

## KTB QL 302015 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 150 mm  | Tiefe (inch)  | 5,905 inch  |
| Höhe         | 306 mm  | Höhe (inch)   | 12,047 inch |
| Breite       | 203 mm  | Breite (inch) | 7,992 inch  |
| Nettogewicht | 5.965 g |               |             |

### Temperaturen

|                    |                 |                                        |                                                                                          |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebstemperatur |                 | Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb) | Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt. |
|                    | -60 °C...135 °C |                                        |                                                                                          |

### Allgemeine Angaben

|                                 |                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebstemperatur, max.        | 135 °C                                                                                                        | Betriebstemperatur, min. | -60 °C                                                                                                                                                    |
| Deckel                          |                                                                                                               | Deckelbefestigung        | 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzsrauben SW10                                                                                                          |
|                                 | Ja                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                           |
| Dichtungsmaterial               | Silikon                                                                                                       | Dichtungsmaterial Deckel | Silikon                                                                                                                                                   |
| Dichtungsmaterial Flanschplatte |                                                                                                               | Einbaubefestigung        | 4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde                                                                                                                     |
|                                 | Silikon                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                           |
| Einsatzgebiete                  | Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore | Flanschplatte            |                                                                                                                                                           |
|                                 |                                                                                                               |                          | Nein                                                                                                                                                      |
| Flanschplattenbefestigung       |                                                                                                               | Gehäusebefestigung       | 4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)                                                               |
|                                 | M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite                                                                |                          |                                                                                                                                                           |
| Hinweis: Schutzart              | Bei Einsatz in Temperaturbereichen über 105 °C ist der IP-Schutz auf IP 66 begrenzt.                          | Materialstärke           |                                                                                                                                                           |
|                                 |                                                                                                               |                          | 1,5 mm                                                                                                                                                    |
| Materialstärke Deckel           | 1,5 mm                                                                                                        | Materialstärke Flansch   | 3 mm                                                                                                                                                      |
| Materialstärke Gehäuse          |                                                                                                               | Normen                   | DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
|                                 | 1,5 mm                                                                                                        | Position PE Bolzen       | Gehäusesseite C                                                                                                                                           |
| Oberfläche                      | elektropoliert                                                                                                | Schutzart                | IP66, IP67                                                                                                                                                |
| Schlagfestigkeit                | 10 J Standardversion, 7 Joule nach IEC 60079-0                                                                | Silikone                 | Ja                                                                                                                                                        |
| Schutzart (UL)                  | Type 3, Type 4X, Type 12                                                                                      | Öffnungswinkel Deckel    | 130 °                                                                                                                                                     |
| Werkstoff                       | Edelstahl 1.4404 (316 L)                                                                                      |                          |                                                                                                                                                           |

### Bestückung horizontal

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x11 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x8  |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x22 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x6  |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x18 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x13 |
| Sicherungshalter verfügbar  | Nein |                 |      |

## KTB QL 302015 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Bestückung vertikal

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 1x33 | WDU 6 / ZDU 6   | 1x25 |

### Erdung Gehäuse

|                       |                                                                       |                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Erdung Gehäuse Deckel | angeschweißter M6 Edelstahlungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel | Erdung Gehäuse extern | durchgängiger M10 Erdungsbolzen im Gehäuseunterteil |
| Erdung Gehäuse intern | angeschweißter M6 Edelstahlungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel |                       |                                                     |

### Verschraubungen links

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 33 | M16 | 22 |
| M20 | 14 | M25 | 12 |
| M32 | 6  | M40 | 5  |
| M50 | 2  | M63 | 2  |
| M75 | 0  |     |    |

### Verschraubungen oben / unten

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 32 | M16 | 18 |
| M20 | 10 | M25 | 8  |
| M32 | 3  | M40 | 2  |
| M50 | 2  | M63 | 2  |
| M75 | 0  |     |    |

### Verschraubungen rechts

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 33 | M16 | 22 |
| M20 | 14 | M25 | 12 |
| M32 | 6  | M40 | 5  |
| M50 | 2  | M63 | 2  |
| M75 | 0  |     |    |

### Zertifikatsnummern Gehäuse

|                                      |                             |                                      |                           |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)  | DE PS261X 160309 001ISS06   | Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)  | DE PS261X 160412 001ISS03 |
| Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX)  | IBExU14ATEX1050             | Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEX) | IECEXIBE14.0013           |
| Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL)    | E223792                     | Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) | LMP 21.0017               |
| Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX)    | IBExU14ATEX1028 U           | Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEX)   | IECEX IBE 14.0004U        |
| Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO) | LMP 21.0016U                | Zertifikat-Nr. UL 508A               | E223801                   |
| Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc.           | E223792                     | Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc.           | E243298                   |
| Zulassungsumgebung                   | ATEX, IECEX, INMETRO, cULus |                                      |                           |

## KTB QL 302015 S4E1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873 |

## Zulassungen

Zulassungen



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS              | Konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Downloads

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure</a><br><a href="#">CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure</a><br><a href="#">CERTIFICADO - LMP 21.0016U - INVÓLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... (KTB FS), TB MH... (KTB MH), TB QL... (KTB QL) (Rev.02)</a><br><a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06</a><br><a href="#">UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623 000ISS00</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1028U</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1050</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0004U</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0013</a><br><a href="#">TAE000013S</a><br><a href="#">P4610581_1</a><br><a href="#">24-01-100099/E24-01-102546/NB10</a><br><a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03</a><br><a href="#">UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623 001ISS00</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## KTB QL 302015 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 300 x 200mm



#### Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

#### Montageplatten

Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art        | KTB MOPL 3020 MSZN H       | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000115913</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatte, Höhe: 251 mm, Breite: 142 |
| GTIN (EAN) | 4099986783010              | mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber          |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                     |
| Art        | KTB MOPL 3020 MSZN         | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000110193</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatte, Höhe: 251 mm, Breite: 142 |
| GTIN (EAN) | 4099986779310              | mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber          |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                     |
| Art        | KTB MOPL 3020 S2 H         | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000115902</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatte, Höhe: 251 mm, Breite: 142 |
| GTIN (EAN) | 4099986782914              | mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt,  |
| VPE        | 1 Stück                    | silber                                                              |

### Tiefe 15 mm



#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Art        | TS35X15 ST KTB3020 VER     | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000116350</a> | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, ohne Langloch, Höhe: 35      |
| GTIN (EAN) | 4099986820678              | mm, Breite: 251 mm, Tiefe: 15 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt und |
| VPE        | 20 Stück                   | passiviert, silber                                               |
| Art        | TS35X15 ST KTB3020 HOR     | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000116369</a> | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, ohne Langloch, Höhe: 35      |
| GTIN (EAN) | 4099986820777              | mm, Breite: 142 mm, Tiefe: 15 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt und |
| VPE        | 20 Stück                   | passiviert, silber                                               |

## KTB QL 302015 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Verschlusselemente



#### Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

#### Verschlussysteme

Für ein sicheres und ordnungsgemäßes Verschließen der Gehäuse sind verschiedene Verschlussysteme erhältlich.

Für die Klippon® TB MH Gehäuse ein Vorhängeschloss und für die Klippon® TB QL Gehäuse verschiedenste Schlosseinsätze.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                           |                                                                    |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Art        | KTB QLL S2 SLS            | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">119160000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Verschlusselement, Werkstoff: Edelstahl |
| GTIN (EAN) | 4050118137989             | 1.4301, unbehandelt, silber                                        |
| VPE        | 10 Stück                  |                                                                    |
| Art        | KTB QLL S2 DB3            | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">119159000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Verschlusselement, Werkstoff: Edelstahl |
| GTIN (EAN) | 4050118134285             | 1.4301, unbehandelt, silber                                        |
| VPE        | 50 Stück                  |                                                                    |
| Art        | KTB QLH S4 SLS            | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">119161000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Verschlusselement, Werkstoff: Edelstahl |
| GTIN (EAN) | 4050118137965             | 1.4404, unbehandelt, silber                                        |
| VPE        | 50 Stück                  |                                                                    |

### TS 20



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Art        | TS20/CX10 ST ZN 3020 HOR   | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000117049</a> | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, Höhe: 20 mm, Breite: 163 mm, |
| GTIN (EAN) | 4099986829886              | Tiefe: 10 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, silber                 |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                  |
| Art        | TS20/CX10 ST ZN 3020 VER   | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000117036</a> | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, Höhe: 20 mm, Breite: 266 mm, |
| GTIN (EAN) | 4099986829787              | Tiefe: 10 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, silber                 |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                  |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 23:04:09 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## Zubehör

### Montagematerial



#### Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

#### Befestigungsmaterialsets

Für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben sind für einfache und schnelle Montage Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das **Label Befestigungs Set – SD** ist notwendig für die Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikations- oder Typenschildes. Dieses Set ermöglicht es, das Identifikations- oder Typenschildes direkt auf den Gehäusedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung Set ist speziell für diesen Einsatz entwickelt worden. Nur mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden, dass keine Leckagen im Gehäuse entstehen oder das Schild beschädigt wird.

Das **universale Befestigungs Set – TPSD** ist entwickelt worden um eine sichere und schnelle Installation von beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder Dokumentenhalter zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieses Befestigungs Set kann das Risiko von Leckagen verringert oder gar ausgeschlossen werden.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Art        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Befestigungsschraube, Werkstoff: Stahl       |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |                                                                         |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                         |
| Art        | SD FIXING SET              | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Identifikationsschild-Befestigungsset, Höhe: |
| GTIN (EAN) | 4050118075472              | 12 mm, Breite: 12 mm, Tiefe: 16.4 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl,      |
| VPE        | 1 Stück                    | unbehandelt, silber                                                     |
| Art        | TPSD FIXING SET KTB        | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Typenschild-Befestigungsset, Werkstoff:      |
| GTIN (EAN) | 4050118043969              | Edelstahl, unbehandelt, silber                                          |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                         |

## KTB QL 302015 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Typenschildhalter



#### Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

#### Typenschildhalter

Variously designed nameplate holders are available for clearly visible fastening of necessary and additional nameplates.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Art        | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Typenschildhalter, genietet, Höhe: 70 |
| GTIN (EAN) | 4050118070101              | mm, Breite: 70 mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301,    |
| VPE        | 1 Stück                    | spiegelpoliert, silber                                           |

### Tiefe 7,5 mm



#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art        | TS35X7.5 ST KTB3020 VER    | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000116099</a> | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, ohne Langloch, Höhe: 35       |
| GTIN (EAN) | 4099986820456              | mm, Breite: 251 mm, Tiefe: 7.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt und |
| VPE        | 20 Stück                   | passiviert, silber                                                |
| Art        | TS35X7.5 ST KTB3020 HOR    | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000116109</a> | Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, ohne Langloch, Höhe: 35       |
| GTIN (EAN) | 4099986820562              | mm, Breite: 142 mm, Tiefe: 7.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt und |
| VPE        | 20 Stück                   | passiviert, silber                                                |



## KTB QL 302015 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Erdungsbolzen



#### Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

#### Erdungsbolzen

Erdungsbolzen zum Austausch als komplettes Bauteil in zwei Varianten, Messing und Edelstahl.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Art        | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Erdungsbolzen, sonstige, Höhe: 21     |
| GTIN (EAN) | 4032248974658              | mm, Breite: 21 mm, Tiefe: 48.7 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404,  |
| VPE        | 1 Stück                    | unbehandelt, silber                                              |
| Art        | PEBZ M10 KTB BR SET        | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Erdungsbolzen, sonstige, Höhe: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974641              | Breite: 21 mm, Tiefe: 48.7 mm, Werkstoff: Messing, unbehandelt,  |
| VPE        | 1 Stück                    | silber                                                           |

### Montageplatten



Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Art        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Befestigungsschraube, Höhe: 13.3 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | Breite: 8.5 mm, Tiefe: 8.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, verzinkt und |
| VPE        | 1 Stück                    | passiviert, silber                                                      |