

MANGUITOS RETRÁCTILES DE CONEXIÓN PARA 1KV 50 - 150

Número de artículo: 184070

Manguitos termorretráctiles de conexión para conectores de prensa o conectores de tornillo 1KV. Juntas electrosoldables de pared gruesa (termorretráctiles) con excelente resistencia mecánica, resistencia química y propiedades eléctricas. Revestimiento interior con adhesivo termofusible, por lo que son excelentes para la protección contra el agua y la humedad. Para la conexión a largo plazo de cables de plástico en el suelo, así como en bandejas de cables o en exteriores. Resistente a las influencias ambientales, por ejemplo, rayos UV, ozono, oxígeno, ácidos, tierras alcalinas. Diseño: Tipo: 50-150; Sección del conductor: 4x50 a 150 mm²; Ø del cable: 29-54 mm; Longitud del tubo: 650x200 mm; PU: 1

Longitud (mm)	1130 mm
Anchura (mm)	205 mm
Altura (mm)	50 mm
Peso (kg)	0,4 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
Mucho tiempo	650 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Temperatura de funcionamiento	-25 °C - 155 °C
Ejecución	Thick-walled
Transparente	No
Certificación UL	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	54 mm
Diámetro interior después de la contracción	29 mm
Espesor de la pared después de la contracción	- mm
Con adhesivo interno	Sí
Imprimible	Sí
sección nominal	35 mm ² - 150 mm ²

GTIN: 4021103840702

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de