

GS1ANT22

Auxiliary contacts, TeSys GS, 2NC +2NO,
instantaneous, left side mounting, for GS2 with
front handle test position



Hoofd

Range of product	TeSys
Device short name	GS1AN
Product or component type	Hulpcontact
Toepassing contact	O, I en test positie indicator
Type en samenstelling contacten	2 NO + 2 NC
Werking contacten	Onmiddellijk
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	20 A (at 40 °C)
Ie toegekende bedrijfstrom	1 A bij 220 V DC-13 10 A bij 230 V AC-15 12 A bij 127 V AC-15 4 A bij 48 V DC-13 6 A bij 440 V AC-15 8 A bij 400/415 V AC-15 1,2 A bij 110 V DC-13

Complementair

Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS schakelaar zekeringonderbreker
Mechanical durability	30000 cycles
Elektrische duurzaamheid	30000 cycles AC-15
[In] rated current	50 A 63 A 125 A 315 A 100 A 250 A 60 A 200 A 160 A 400 A
Type zekering	DIN BS NFC
Type bedieningsschakelaar	Extern frontaal
Net weight	0,258 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	258,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,329 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur