



### Presentazione

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Gamma                  | PowerLogic                  |
| Nome prodotto          | CT                          |
| Tipo prodotto          | Trasformatore amperometrico |
| Corrente secondaria    | 5 A                         |
| Classe di precisione   | Classe 1 a 5 VA             |
| Corrente nominale [In] | 400 A                       |

### Caratteristiche tecniche

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo trasformatore di corrente               | Standard per cavo<br>Split core |
| Rapporto trasformatore di corrente           | 400/5                           |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith] | 480 A                           |
| Fattore dsicurezza massimo                   | 5                               |
| Corrente ammessa                             | 24000 A durante 1 s             |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]          | < 720 V 50 Hz                   |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]         | 3 kV                            |
| Installazione                                | Aggancio                        |
| Larghezza                                    | Esterno: 67 mm                  |
| Altezza                                      | Esterno: 96 mm                  |
| Diametro                                     | Interno: 42,4 mm                |
| Classe di isolamento                         | Class E                         |
| Diametro esterno cavi                        | 42,4 mm                         |
| Connessioni - morsetti                       | Cavo 2 cavi 0,5...1,5 mm² 0,5 m |

### Ambiente

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento      | DIN EN 60044-1<br>DIN EN 61869-1<br>DIN EN 61869-2<br>VDE 0414 |
| Temperatura ambiente      | -5...50 °C                                                     |
| Temperatura di stoccaggio | -25...70 °C                                                    |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 8,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 10,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 398,0 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02     |
| Numero di unità per confezione 2 | 16      |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso       | 6,6 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|