Cône de traversée

KOT 32



KOT 32

Cône de traversée

Numéro de produit: 97063001
Dimensions: 71 x 71 x 114,9 mm

Cône de traversée, adaptée à la connexion cloison-cloison ou le passage d’une paroi au plafond, dans les constructions en grandes plaques et pour les connexions de conduits montants (par exemple téléphone, télévision), convient également pour fixation magnétique et double coffrage, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

Fiwation magnétique ou par cloutage, Plage d'étanchéité M32, compatible avec une barre de support

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Dimensions

Largeur:	71 mm
Longueur:	71 mm
Hauteur:	114.9 mm
Poids:	0.0576 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fiwation magnétique ou par cloutage

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902180240
Classe ETIM:	EC002328
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT

97924201 - NA-AL - Accessoires IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT

97953601 - STH-ELP - Cartouche à insérer

97957001 - STH 70 - Barre support

97959001 - STH 90 - Barre support

97960001 - STH 100 - Barre support

97961001 - STH 110 - Barre support

97963001 - STH 130 - Barre support

97964001 - STH 140 - Barre support

97965001 - STH 150 - Barre support

97967001 - STH 170 - Barre support

97969001 - STH 190 - Barre support

97973001 - STH 230 - Barre support

97974001 - STH 240 - Barre support

97979001 - STH 290 - Barre support