

Principal

Tipo de producto o componente	Tarjeta de comunicación
Compatibilidad de gama	Altivar 61 Plus Altivar 71 Plus
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet/IP
Tipo de conector	2 conectores RJ45
Velocidad de transmisión	100 Mbps 10 Mbps
Interfaz física	IEEE 802.3
Servicios web	Estadísticas Ethernet Configuración scanner Ethernet/IP Configuración Ethernet/IP Seguridad Grabadora de disco Mensaje de estadística Monitor variador Parámetros motor E-mail

Complementario

Modo intercambio	Half duplex y full duplex
Enlace datos comunicación	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2
Tipo de red de comunicaciones	IP acorde a RFC791 ICMP
Tipo de transporte de comunicación	UDP TCP acorde a RFC793
Servidor web	Incorporado
Servicio de comunicación	Perfil CiA 402 Perfil E/S Perfil de motor Allen-Bradley Perfil de Motor CA (02) CIP BOOTP Datos E/S CIP DHCP
Tipo de pantalla	1 LED para Link (Link estado) 1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (estado de la red) 1 LED para TX/RX(puerto 1 Transm/Recep) 1 LED para TX/RX(puerto 2 Transm/Recep) Terminal pantalla gráfica para palabra control recibida Terminal pantalla gráfica para número de marcos recibidos Terminal pantalla gráfica para referencia recibida
Peso del producto	0,3 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,0 cm
Paquete 1 Ancho	10,0 cm
Paquete 1 Longitud	20,0 cm
Paquete 1 Peso	500,0 g