

Presentazione

Tipo prodotto	Scheda comunicazione
Compatibilità gamma	Altivar 61 Plus Altivar 71 Plus
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet/IP
Tipo di connettore	2 connettori RJ45
Velocità di trasmissione	100 Mbps 10 Mbps
Interfaccia fisica	IEEE 802.3
Servizi web	Statistiche Ethernet Configurazione scanner Ethernet/IP Configurazione Ethernet/IP Sicurezza Registratore del drive Statistiche messaggio Monitor del drive Parametri drive Posta elettronica

Caratteristiche tecniche

Modalità di scambio	Half duplex e full duplex
Collegamento dati di comunicazione	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2
Tipo rete di comunicazione	IP conforme a RFC791 ICMP
Tipo di trasporto comunicazione	UDP TCP conforme a RFC793
Server web	Integrato
Servizio di comunicazione	Profilo CiA 402 Profilo I/O Profilo Allen-Bradley drive Profilo CIP AC Drive (02) BOOTP Dati I/O CIP DHCP
Tipo di visualizzazione	1 LED per collegamento (stato collegamento) 1 LED per MS (stato del modulo) 1 LED per NS (stato della rete) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta1) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta 2) Connettore display grafico per parola di controllo ricevuta Connettore display grafico per numero di frame ricevuti Connettore display grafico per riferimento ricevuto
Peso prodotto	0,3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Confezione 1: peso	500,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------