

Hoofd

Product or component type	Communicatiekaart
Bereik compatibiliteit	Altivar 61 Plus Altivar 71 Plus
Protocol communicatiepoort	Ethernet/IP
Type connector	2 RJ45 connectors
Transmissiesnelheid	100 Mbps 10 Mbps
Fysieke interface	IEEE 802.3
Webdiensten	Ethernet statistieken Ethernet/IP-scanner installeren Ethernet/IP installeren Beveiliging Drive recorder Boodschapstatistieken Aandrijving monitor Aandrijfparameters E-mail

Complementair

Uitwisselingsmodus	Half-duplex en full-duplex
Datacommunicatieverbinding	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2
Type communicatienetwerk	IP conform aan RFC791 ICMP
Type communicatietransport	UDP TCP conform aan RFC793
Webserver	Ingesloten
Communicatiedienst	CiA 402 profiel I/O-profiel Allen-Bradley drive profiel CIP AC drive (02) profiel BOOTP CIP I/O data DHCP
Displaytype	1 LED voor Verbinding (Verbindingsstatus) 1 LED voor MS (Module Status) 1 LED voor NS (Netwerkstatus) 1 LED voor TX/RX (zender/ontvanger poort 1) 1 LED voor TX/RX (zender/ontvanger poort 2) Grafische displayterminal op afstand voor controlewoord ontvangen Grafische displayterminal op afstand voor aantal ontvangen frames Grafische displayterminal op afstand voor ontvangen referentie
Net weight	0,3 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	500,0 g