

# RVT-PA 3,5 BK - Pince de fixation



0830959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830959>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Rivet pop en plastique



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 0830959       |
| Conditionnement                     | 100 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)  |
| Clé de vente                        | BH34A2        |
| Product key                         | BH34A2        |
| GTIN                                | 4046356912327 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,148 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,13 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# RVT-PA 3,5 BK - Pince de fixation



0830959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830959>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Remarque relative à l'application | Rivets pour la fixation des repères PMST |
|-----------------------------------|------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Type de produit | Bouchon |
|-----------------|---------|

### Dimensions

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Diamètre de perçage | 3,5 mm |
|---------------------|--------|

### Indications sur les matériaux

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Matériau                            | PVC |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0  |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C |
|---------------------------------------|------------------|

# RVT-PA 3,5 BK - Pince de fixation



0830959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830959>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400766 |
| ECLASS-15.0 | 27400766 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002377 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# RVT-PA 3,5 BK - Pince de fixation



0830959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830959>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,026 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)