

**VG 16 HQ K68 4-6.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Polycarbonat |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2715990000</a>                                        |
| Art        | VG 16 HQ K68 4-6.5                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118769821                                                     |
| VPE        | 1 Stück                                                           |

## VG 16 HQ K68 4-6.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 12,2 g |
|--------------|--------|

### Temperaturen

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Grenztemperatur | -20 °C ... 100 °C |
|-----------------|-------------------|

### Allgemeine Angaben

|                 |              |                 |       |
|-----------------|--------------|-----------------|-------|
| Dichtung        | TPE          | Gewinde (außen) | PG 16 |
| Gewinde (innen) | PG 16        | Schlüsselweite  | 27 mm |
| Schutzart       | IP68         | Verschraubung   | PG 16 |
| Werkstoff       | Polycarbonat |                 |       |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

### Downloads

|                                               |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Korean Registration of Broadcasting and Communication Equipments</a>                                                      |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                       |
| Produktänderungsmitteilung                    | <a href="#">20210205 Technical change to HQ Cable Glands</a><br><a href="#">20210205 Technische Änderung zu HQ Kabelverschraubung</a> |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                              |