Gegevensblad product
Kenmerken

EVCP120D5IP00
Accusine - Electronic VAR controller - 120A - 380-480 VAC - IP00 behuizing

Hoofd

Range of product	AccuSine
Product name	AccuSine PFV+
Product or component type	Elektronische VAR-controller

Complementair

Type Net	3P
Netwerk configuratie	3 of 4draden
Netwerkspanning	380…480 V AC
Netfrequentie	50/60 Hz +/-3% auto-meting
Maximaal toegelaten spanning	1,1 x Un
Nominale uitgangsstroom	120 A
Nominaal reactief vermogen	100 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Werkingsmodus	Correctie vermogensfactor Spanningsvariërende steun Hoofdnet evenwicht
Installatielocatie	Binnenshuis
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Type bescherming	Zonder beveiliging
Warmteafvoer	Achterplint voor ventilatie warmeluchtafvoer
Elektromagnetische compatibiliteit	Geleid EMC, klasse A conform aan EN 61000-6-4
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
Location of connection	Onderzijde

Omgeving

Beschermingsgraad van omhulsel	IP00
Milieu-eigenschappen	In werking: 3C2 conform aan IEC 60721-3-3 In werking: 3S2 conform aan IEC 60721-3-3 Opslag: 3C3 conform aan IEC 60721-3-3 Opslag: 3S3 conform aan IEC 60721-3-3
Bedrijfshoogte	<= 1000 m 1% per 100 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0…40 °C 0…50 °C maximum met stroomverlies van 2% per °C
Relative humidity	0…95 %
PCBA bescherming	Conformele coating
Standards	CSA C22.2 Nr 60947-1-07 UL 508 EN 61000-6-4 UL 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 EN 60439-1
Product certifications	cULus[RETURN]DNV-GL[RETURN]CE[RETURN]ABS[RETURN]RCM
Ambient air temperature for storage	-20…60 °C
Net weight	110 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de prestaties van de producten die erin zijn opgenomen.
Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen.
Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan.
Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Height	1400 mm
Width	421 mm
Depth	384 mm
Colour	Lichtgrijs (RAL 7035)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	71,500 cm
Package 1 Width	73,500 cm
Package 1 Length	174,000 cm
Package 1 Weight	165,973 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACh-regelgeving	REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months