


SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, GRÜN/GELB, DÜNNWANDIG, Ø 26,0/12,5 MM, LÄNGE 3,3 M
Article number: 181647

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, farbig, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 26,0; nachher: 12,5; Farbe: grün/gelb; Wanddicke: 0,90 mm; Länge: 3,30 m; VE: 1 Box



Length (mm)	190 mm
Width (mm)	150 mm
Height (mm)	50 mm
Weight (kg)	0,245 kg

Attribute	Value
Länge	3.3 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei	Yes
Farbe	grün/gelb
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Ausführung	dünnwandig
Transparent	No
Typ	Heat-shrink
Schrumpfrate	2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf	26 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	12.5 mm
Wandstärke nach Schrumpf	0.9 mm
Mit Innenkleber	No
Bedruckbar	No
Nennquerschnitt	530.93 mm ² - 530.93 mm ²

GTIN: 4021103067635

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de