
Cajas de derivación

Rapid-Box 16² 1x5 STV



Rapid-Box 16² 1x5 STV

Cajas de derivación

Número de producto: 30205101
Dimensiones: 190 x 447 x 105 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP66/IP67, Ui=400 V AC, M25, (5 lateralmente), puntos de fijación exterior, para instalaciones en entornos industriales y en túneles, estanco a la presión y succión según directiva Gotthard. Envolvente de termoplástico especial libre de halógenos. Bornas de cerámica espcial resistente a altas temperaturas. Lengüetas de fijación exterior y tornillos de la tapa de acero inoxidable 1.4571

gris, Conexión: Borna de 5 polos para cable de sin cortar, área del punto de con entre 2,5 - 25 mm² para cable sin cortar, área de conexión 2,5 - 16 mm² para cable cortado, intensidad nominal 63 A. 1 toma CEE de 3 polos 16A, montadas sobre la tapa. Derivación protegido con fusible mediante 3 disyuntores unipolares B10, precableados. Área de estanqueidad de entrada/salida de la manguera: 17 - 22 mm (otras áreas estanqueidad disponibles bajo pedido)

Incluye:
2 prensaestopas M25, área de estanqueidad 9 - 16 mm
4 tornillos de cierre M25

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Tensión aislante de medición CA:	400 V
máx. sección transversal (linea de derivación):	6 mm²
Calibre máx. del cable:	16 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66/IP67

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	190 mm
Longitud:	447 mm
Altura:	105 mm
Longitud interior:	350 mm
Ancho interior:	145 mm
Altura interior:	95 mm
Peso:	4.4 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK09
Par de torsión del tornillo de la tapa:	6 Nm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo

Características mecánicas

Fijación:	puntos de fijación exterior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	100 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902654284
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Duroplast
Material parte superior:	Duroplast
Material junta:	Silicona
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4571 (V4A)