

# Hoja de datos del producto 48477

## Características

contacto aux. - NA/NF - 5 A - 240 V - para Masterpact NW de prolongamento



### Principal

Nombre abreviado del equipo	contacto EF
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NW
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

### Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento de contactos auxiliares	Posición conectada
Tipo de montaje	Extraíble
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 6 A en 690 V AC 50/60 Hz DC-12, estado 1 0,3 A en 250 V corriente continua DC-12, estado 1 0,8 A en 125 V corriente continua DC-12, estado 1 2,5 A en 24/48 V corriente continua AC-12, estado 1 6 A en 240/380 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 480 V AC 50/60 Hz
Carga mínima	100 mA en 24 V

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,0 cm
Paquete 1 Ancho	4,7 cm
Paquete 1 Longitud	14,5 cm
Paquete 1 Peso	36,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	22,0 cm
Paquete 2 Ancho	6,0 cm
Paquete 2 Longitud	23,0 cm
Paquete 2 Peso	360,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	3,9 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------