



Principales

| | |
|--|--------------------------|
| Nom de l'appareil | contact EF |
| Type de produit ou équipement | Contact auxiliaire |
| Application | Contrôle |
| Compatibilité de gamme | Masterpact MasterPacT NW |
| Composition de contacts de signalisation | 1 F/O |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type de contacts auxiliaires | De base |
| Manœuvre des contacts auxiliaires | Position connectée |
| Mode d'installation | Extraire |
| [Ie] courant assigné d'emploi | AC-12 : 6 A à 690 V CA 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A à 250 V CC DC-12 : 0,8 A à 125 V CC DC-12 : 2,5 A à 24/48 V CC AC-12 : 6 A à 240/380 V CA 50/60 Hz AC-12 : 6 A à 480 V CA 50/60 Hz |
| Charge minimum | 100 mA à 24 V |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,7 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 14,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 36,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 22,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 6,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 23,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 360,0 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 100 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 3,9 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|