



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
Type frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
Beschrijving polen	1 x 3P of 4P: montageplaat steun: NSXm horizontaal installatie
Werkingspositie	Horizontaal

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
Aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
Aantal verticale modules	3
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA
Oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
Colour	Wit (RAL 9003)
Height	150 mm
Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	644 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17 cm
Package 2 Width	17,5 cm
Package 2 Length	53 cm
Package 2 Weight	6,693 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	6,934 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen