

DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Pantalla


2203539

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203539>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo TFT 2,4", 320 x 240 píxeles, transmisor, retroiluminación con diodo emisor de luz, Interface: SPI, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C; color del marco (RAL): azul (5015)



Sus ventajas

- Integración sencilla y con ahorro de tiempo en la caja para electrónica de las series ME y ME-IO
- Alta disponibilidad
- Marco de plástico disponible en distintos colores
- De alta resolución
- Interfaces convencionales para sistemas electrónicos

Datos comerciales

Código de artículo	2203539
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	ACGAAB
Clave de producto	ACGAAB
GTIN	4055626961002
Peso por unidad (incluido el embalaje)	30 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	30 g
Número de tarifa arancelaria	85312040
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pantalla
Pantalla	
Tipo de pantalla	Pantalla a color TFT
Versión de la pantalla	LCD con iluminación de fondo
Tecnología del panel	TFT
Diagonal (cm)	6,9 cm
Diagonal (pulgadas)	2,4 "
Resolución de la pantalla	320 x 240 Pixel(es) (QVGA)
Formatos de la pantalla	4:3
Tipo de iluminación de la pantalla	LED, blanco
Relación de contraste	500
Dirección de visión	6:00
Controlador	HX8347I

Interfaces

Interface	SPI
-----------	-----

Dimensiones

Dimensiones	72 mm x 59 mm x 9 mm (Dimensiones del marco de la pantalla)
	49 mm x 37 mm (Área activa)

Datos del material

Color (Carcasa)	azul (RAL 5015)
-----------------	-----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 55 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Duración de ensayo por eje	15 min
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-30 °C ... 80 °C

DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Pantalla

2203539

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203539>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Pantalla

2203539

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203539>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es