

DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Ecran


2203539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203539>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module TFT 2,4", 320 x 240 pixels, transmissif, rétroéclairage à diode électroluminescente, interface : SPI, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C ; couleur du cadre (RAL) : bleu (5015)



Avantages

- Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques des séries ME et ME-IO
- Disponibilité longue durée
- Cadre en plastique disponible dans différentes couleurs
- Haute résolution
- Interface courante pour vos composants électroniques

Données commerciales

Référence	2203539
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ACGAAB
Product key	ACGAAB
GTIN	4055626961002
Poids par pièce (emballage compris)	30 g
Poids par pièce (hors emballage)	30 g
Numéro du tarif douanier	85312040
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Écran
Écran	
Type d'écran	Ecran couleur TFT
Modèle de l'écran	LCD avec rétroéclairage
Technologie d'écran	TFT
Diagonale (cm)	6,9 cm
Diagonale (pouces)	2,4 "
Résolution d'écran	320 x 240 Pixel(s) (QVGA)
Formats de l'écran	4:3
Type d'éclairage de l'écran	LED, blanche
Taux de contraste	500
Sens d'observation	6:00
Contrôleur	HX8347I

Interfaces

Interface	SPI
-----------	-----

Dimensions

Dimensions	72 mm x 59 mm x 9 mm (Dimensions du cadre de l'écran)
	49 mm x 37 mm (Plage active)

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	bleu (RAL 5015)
--------------------	-----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations	
Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 55 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Durée de contrôle par axe	15 min
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-30 °C ... 80 °C

DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Ecran

2203539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203539>



Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--