


Kabelabzweigkästen AK IP65



Abzweigkasten AK1-IP65, grau, mit 8 Eingängen M25

- Metrische Verschraubung M25 (z. B. AGRO-Kabelverschraubung 1555.25.17)
- Deckel mit fester Dichtung und Verschlussstopfen
- Deckel können in allen Positionen platziert werden
- Auch für die Schnellmontage von M20-Verschraubungen geeignet (z. B. AGRO 1555.20.13) mit Hilfe eines Reduzierrings M25-M20 (z. B. AGRO 3455.25.20)
- Halogenfrei - Schutzart IP65
- Erhöhte Schutzart
- Wahlweise mit oder ohne Kabelverschraubungen
- Mittels separatem Zubehör geeignet für die Montage an Kabeltragsystemen

Artikel-Nr.:	AT2518
EAN:	8712259521480
Länge	95 mm
Breite	95 mm
Tiefe	45 mm
Max. Leiterquerschnitt	6 mm ²
Einsatztemperatur	-40°C / +70°C
Metrischer Gewindeanschluss	M25
Zubehör Kabelverschraubung	M25 (Art.-Nr. 1555.25.17)
Anzahl Ausbrechöffnungen	8
Schutzart	IP65
Bemessungsspannung	690 V
Deckelbefestigung	Aufrasten
Farbe	lichtgrau
Halogenfrei	Ja
Versand	100
Preisgruppe	250

Kabelabzweigkästen Schutzart IP65 mit Innenbefestigung. Einfache Montage mit integriertem Gewinde für Kabelverschraubung. Der Deckel lässt sich werkzeuglos auf das Gehäuse aufrasten.

- IP65 wasserdicht
- Mit werkzeugloser Ausbrechöffnung im Innengewinde für Kabeleinführung – Gehäuse öffnet sich beim Eindrehen der KV
- Variante mit ausbrechbarer Multieinführung für M20 oder M25
- Farbe RAL 7035, lichtgrau
- Glühdrahtprüfung nach EN IEC 60695-2-11
- Robuste Bauform