

MATRIZE, FÜR SCHRAUBEN 9,5 MM, LOCH 22,5 MM Ø

Artikelnummer: 132574

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Matrice. Loch- Ø 12,5 mm; Materialstärke 1,5 mm; Nennmaß metrisch 12 mm; Nennmaß PG 7; Größe 1/2"; Schraubengröße 6,0x40,0 mm; Vorbohr-Ø 6,5 mm.

|              |          |
|--------------|----------|
| Länge (mm)   | 30 mm    |
| Breite (mm)  | 30 mm    |
| Höhe (mm)    | 18 mm    |
| Gewicht (kg) | 0,046 kg |



| Merkmal                    | Wert       |
|----------------------------|------------|
| Ausführung                 | Only mould |
| Lochform                   | rund       |
| Lochbreite                 | 22.5 mm    |
| Lochhöhe                   | 2 mm       |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl      |
| Betätigungsart hydraulisch | Ja         |
| Betätigungsart mechanisch  | Ja         |
| Spaltlocher                | Ja         |
| Lochdurchmesser            | 22.5 mm    |

GTIN: 4021103325742

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de