



Principal

Gama	Masterpact
Tipo de producto o componente	Aplicación
Application description	ERMS
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact MTZ2 interruptor automático Masterpact MT H/L interruptor automático MasterPact MTZ3 interruptor automático
Compatibilidad del producto	convertidor Micrologic 2.0 X[RETURN] convertidor Micrologic 3.0 X[RETURN] convertidor Micrologic 5.0 X[RETURN] convertidor Micrologic 6.0 X[RETURN] convertidor Micrologic 7.0 X[RETURN] convertidor Micrologic 2.0 Xi[RETURN] convertidor Micrologic 3.0 Xi[RETURN] convertidor Micrologic 5.0 Xi[RETURN] convertidor Micrologic 6.0 Xi[RETURN] convertidor Micrologic 7.0 Xi
Función del módulo	Protection
Descripción de servicio	ERMS function can be engaged/disengaged via MasterPact MTZ mobile app MicroLogic X HMI backlight is blue when ERMS is engaged Reduction allows to trip faster when an internal arc fault occurs ERMS function is used to reduce the LSIG protection settings
Beneficios de servicio	ERMS function complies with NFPA 70E regulations ERMS engaged status visible at a distance thanks to MicroLogic X blue backlight ERMS function decreases the amount of energy generated by an internal arc fault ERMS can be engaged/disengaged with your personal smartphone
Gestión de la energía	Diagnostico y mantenimiento (opción)
Tipo de protección	Excediendo el límite de velocidad (opción)

Complementario

Nombre del software	EcoStruxure Power Commission
---------------------	------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,3 cm
Paquete 1 Ancho	0,2 cm
Paquete 1 Longitud	0,3 cm
Paquete 1 Peso	0,01 kg