



Hoofd

Range	Masterpact
Product or component type	Apparaattoepassing
Omschrijving toepassing	ERMS
Bereik compatibiliteit	MASTERPACT MTZ1 automaat MASTERPACT MTZ2 automaat MASTERPACT MTZ3 automaat
Compatibiliteit product	besturingsunit Micrologic 2.0 X[RETURN] besturingsunit Micrologic 3.0X[RETURN] besturingsunit Micrologic 5.0 X[RETURN] besturingsunit Micrologic 6.0 X[RETURN] besturingsunit Micrologic 7.0 X[RETURN] besturingsunit MicroLogic 2.0 Xi[RETURN] besturingsunit MicroLogic 3.0 Xi[RETURN] besturingsunit MicroLogic 5.0 Xi[RETURN] besturingsunit MicroLogic 6.0 Xi[RETURN] besturingsunit MicroLogic 7.0 Xi
Functie module	Bescherming
Service omschrijving	De ERMS-functie kan ingeschakeld/uitgeschakeld worden via de mobiele app van Masterpact mtz MicroLogic X HMI-achtergrondverlichting is blauw wanneer ERMS is ingeschakeld Reductie maakt snellere uitschakeling mogelijk bij een interne boogfout De ERMS-functie wordt gebruikt om de LSIG-beveiligingsinstellingen te reduceren
Service voordelen	ERMS functie voldoet aan de NFPA 70E regelgeving ERMS ingeschakeld status zichtbaar op afstand dankzij de blauwe MicroLogic X-achtergrondverlichting De ERMS functie vermindert de hoeveelheid energie die wordt opgewekt door een interne boogfout ERMS kan worden ingeschakeld/ontkoppeld met uw persoonlijke smartphone
Energiebeheer	Diagnostiek en onderhoud (optie)
Type bescherming	ERMS (optie)

Complementair

Naam software	EcoStruxure Power Commission
---------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,3 cm
Package 1 Width	0,2 cm
Package 1 Length	0,3 cm
Package 1 Weight	0,01 kg