

RECEPTÁCULO PLANO, TOTALMENTE AISLADO, 1,5 - 2,5 MM², DIMENSIÓN DE LA CLAVIJA 6,3 X 0,8 MM

Número de artículo: 180242

Los conectores planos totalmente aislados, fabricados en CuZn (latón), ofrecen una conexión fiable para conductores de hilos finos con manguito interior de cobre. La superficie es- tañada galvánicamente proporciona protección contra la cor- rosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. El aislamiento es de PA (poliamida, nailon), sin halógenos. Los conectores están diseñados para conexiones con descarga de tracción, y Easy Entry permite una inserción fácil y rápida del conductor. Resistencia a la temperatura: de -60 °C a +105 °C, 600 V máx. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 1,5 - 2,5 | Color del aislamiento: azul | Dimensiones del conector: 6,3 x 0,8 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 7,5 | L: 22,0 | Certificado UL: sí | Peso por 100 unidades: aprox. 0,13 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm)	150 mm
Anchura (mm)	80 mm
Altura (mm)	15 mm
Peso (kg)	0,00128 kg

Atributo	Valor
material	Messing
Protección de superficies	verzinnt
Material aislante	Polyamid (PA)
Sin halógenos	Sí
Ejecución	Bushing
AWG mín.	16
Tamaño máximo AWG	14
sección nominal	1.5 mm² - 2.5 mm²
Con nariz de enganche	No
Con toma	No
Dimensiones del enchufe	Flat 6.3x0.8 mm
Aislamiento	vollisoliert
Color del aislamiento	blau

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103802427

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de