

EVD1S24THB2

Evlink DC - DC Snellaadstation - 24 kW
SAE CCS / CHAdeMO / Type 2 aansluiting -
wandmontage



Hoofd

Range	EVlink
Product or component type	Snel oplaadstation
Toegangscontrolesysteem	RFID authenticatiekaart conform aan ISO/IEC 14443 A en B

Complementair

Device application	Elektrische oplader voor voertuigen
Installatietype	Binnenshuis/buitenshuis
Montagezone	Wandmontage Vloerstandaard with voetstuk (moet afzonderlijk worden besteld)
Beschrijving polen	3P + N
Ingangsvoltage	360...440 V AC bij 50...60 Hz, 3 fases
Ingangsstroom	38...42 A voor DC-output 32...35 A voor AC-output
Nominaal outputvermogen	CHAdeMO: 24 kW at 1,5...65 A, 150...500 V, DC SAE CCS Combo 2: 24 kW at 1,5...65 A, 200...530 V, DC T2S: 22 kW at 1...32 A, 400 V, AC
Outputtype	Rechterzijde: 1 laadkabel of 3,25 m and niet intreikbaar Linkerzijde: 1 laadkabel of 3,25 m and niet intreikbaar 1 stopcontact
Aantal uitgangen	3
Type connector	SAE CCS Combo 2 CHAdeMO T2S
Type bescherming	Kortluitingsbescherming op uitgang Overbelastingsbeveiliging Aardfoutbeveiliging Beveiliging tegen temperatuurstijgingen
Displaytype	LCD-aanraakscherm : 7 inch
Type bedieningsknop	Start Stop Noodstop
Elektromagnetische compatibiliteit	Immunitieit voor industriële omgevingen: Emissiestandaard voor industriëleomgevingen:
Materiaal	Behuizing: metallic, wit
Kleur	Voorkant: signaalwit (RAL 9003) Behuizing: donkergrijs (RAL 7021)
Height	1225 mm
Width	507 mm
Depth	250 mm
Net weight	93 kg
Product certifications	EAC
Targeted country	Alles
Diensten	Commercieel serviceplan

Ethernet service	Web browser
Protocol communicatiepoort	OCPP 1.6 WLAN Ethernet TCP/IP
Type communicatienetwerk	3G/4G WLAN TCP/IP

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK10
Efficiency	95 %
Voeding uitgangsstroom	0,99
Ambient air temperature for operation	-25...50 °C
Ambient air temperature for storage	-25...60 °C
Operating altitude	0...2000 m
Relative humidity	10...95 %
Standards	EN 61851:ed. 3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	58,0 cm
Package 1 Width	67,0 cm
Package 1 Length	150,0 cm
Package 1 Weight	142,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja