

Información sobre productos

16 85 125 SB

Pelacables universal



- Con cuchilla adicional para corte longitudinal
- Cuchilla telescópica integrada
- Dispositivo de pelado para las secciones 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Con conducción integrada del cable para el corte longitudinal. Los aislamientos fijos (p. ej. sin halógenos) pueden pelarse más fácilmente
- Para pelar todo tipo de cables convencionales redondos y cables antihumedad de Ø 8,0-13,0 mm (ej: cables de 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²)
- Particularmente útil para conexiones y trabajos en cajas de distribución
- Pelacables de doble capa
- Con muelle de apertura y palanca de cierre
- Con un clip para la sujeción segura

WM

Información general

Núm. de artículo	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Peso	67 g
Dimensiones	125 x 87 x 29 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de pelado para conductores	0,2 mm ² / 0,3 mm ² / 0,8 mm ² / 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ²
Valores de pelado milímetros cuadrados	0,2 — 4 mm ²
Valores de pelado (diámetro)	Ø 8 – 13 mm
Tipo de cable	cable redondo, p. ej. 3 x 1,5 mm ² hasta 5 x 2,5 mm ² cable redondo, p. ej. 3 x 1,5 mm ² hasta 5 x 2,5 mm ²

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

