



Principales

Gamme	MasterPacT
Nom du produit	MasterPacT MTZ2
Type de produit ou équipement	Disjoncteur
Nom de l'appareil	MTZ2 08 H1
Application	Power distribution protection
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Droite
Type de commande	Sans unité de contrôle
Compatibilité produit	Unité de contrôle MicroLogic Active 1.0 E Unité de contrôle MicroLogic Active 1.0 EP Unité de contrôle MicroLogic Active 2.0 A Unité de contrôle MicroLogic Active 2.0 AP Unité de contrôle MicroLogic Active 2.0 E Unité de contrôle MicroLogic Active 2.0 EP Unité de contrôle MicroLogic Active 5.0 A Unité de contrôle MicroLogic Active 5.0 AP Unité de contrôle MicroLogic Active 5.0 E Unité de contrôle MicroLogic Active 5.0 EP Unité de contrôle MicroLogic Active 6.0 A Unité de contrôle MicroLogic Active 6.0 AP Unité de contrôle MicroLogic Active 6.0 E Unité de contrôle MicroLogic Active 6.0 EP
[In] courant assigné d'emploi	800 A à 40 °C
Code pouvoir de coupure	H1 66 kA 440 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi	Catégorie B
Type de commande	Bouton-poussoir
Mode d'installation	Extraire

Complémentaires

Pouvoir de coupure	66 KA à 220/415 V CA 50/60 Hz 66 KA à 440 V CA 50/60 Hz 66 KA à 525 V CA 50/60 Hz 66 kA à 690 V CA 50/60 Hz
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	66 KA à 220/415 V CA 50/60 Hz 66 KA à 440 V CA 50/60 Hz 66 KA à 525 V CA 50/60 Hz 66 kA à 690 V CA 50/60 Hz
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	66 KA 0,5 s 66 KA 1s 36 kA 3 s
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	145 KA 220/415 V CA à 50/60 Hz 145 KA 440 V CA à 50/60 Hz 145 KA 525 V CA à 50/60 Hz 145 kA 690 V CA à 50/60 Hz
Calibre CT disjoncteur	400 A 630 A 800 A

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
Puissance dissipée en W	100 W
Puissance dissipée par pôle	25 W
Durée de coupure maximale	25 ms
Temps de fermeture maximum	70 ms
Support de montage	Platine de base Rails
Raccordement amont	Façade Rear
Raccordement aval	Façade Arrière
"Pas" de raccordement	115 mm
Durée de vie mécanique	25000 cycle avec maintenance
Durée de vie électrique	10000 Cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 10000 cycle 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Hauteur	439 Mm disjoncteur débrochable avec châssis: 298 mm disjoncteur débrochable sans châssis:
Largeur	556 Mm disjoncteur débrochable avec châssis: 493 mm disjoncteur débrochable sans châssis:
Profondeur	403 Mm disjoncteur débrochable avec châssis: 300 mm disjoncteur débrochable sans châssis:
Poids du produit	120 kg
Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-2
Certifications du produit	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC

Environnement

Degré de protection IP	IP3X conforming to EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102 IK07 se conformer à EN/CEI 62262
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60664-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Tableau de déclassement de température	40 °C (800 A) 45 °C (800 A) 50 °C (800 A) 55 °C (800 A) 60 °C (800 A) 65 °C (800 A) 70 °C (800 A)
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m sans réduction de courant 2000 m...5000 m avec réduction de courant

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	1 cm
Longueur de l'emballage 1	1 cm
Poids de l'emballage 1	1 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Profil environnemental	📄 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	📄 Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui
