



Principales

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Gamme | MasterPact |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur-sectionneur |
| Application | Distribution |
| Nom d'interrupteur-sectionneur | Masterpact MTZ2 32 HA |
| Description des pôles | 3P |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |

Complémentaires

| | |
|---|--|
| Type de commande | Bouton-poussoir |
| Mode d'installation | Extraire |
| Support de montage | Châssis |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3200 A CA 50/60 Hz 690 V |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 1000 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 12 kV se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 66 kA pendant 1s se conformer à EN/CEI 60947-3 55 kA pendant 3 s se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit | 145 kA crête 220...690 V CA à 50/60 Hz |
| Catégorie d'emploi | AC-23A AC-3 |
| Pouvoir de coupure | 66 kA Icu à 220...690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 66 kA à 220...690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
| Niveau de performance | HA |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Coupure visible | Non |
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle avec maintenance préventive périodique se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| Durée de vie électrique | AC-23A : 5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3 AC-23A : 2500 cycle 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| "Pas" de raccordement | 115 mm |
| Hauteur | 439 mm |
| Largeur | 441 mm |
| Profondeur | 403 mm |

Environnement

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Poids du produit | 90 kg |
| Normes | EN/CEI 60947-3 |
| Certifications du produit | certificat CEI CE |
| Degré de protection IP | IP30 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à EN/CEI 60947-4-1 |

| | |
|--|-------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 30,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 29,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 37,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 51,248 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|