

ESTC SQL H RW 5000 (769 508)

- Para aplicaciones de exterior
- Robusto acoplamiento de embudo en aluminio
- Pértiga telescópica ajustable sin progresión a través de la maneta en cruz
- Idóneo solo para bornas de fase con tornillo y bornas con husillo largo con pasador
- Con guía de cable y gancho



Tipo art. no.	ESTC SQL H RW 5000 769 508
Longitud total (l _{G max} / l _{G min})	5015 / 2685 mm
Longitud de la maneta (l _H)	1900 mm
Peso máximo sobre el cabezal (l _{G max} / l _{G min})	10 / 20 kg
DB dibujo no.	3 Ebgw 01.55
DB material no.	612 142
Material del tubo aislado	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material de la maneta en cruz	aleación Al
Versión de la pieza terminal	ojetе anular, Al/goma
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Peso	4,5 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364052383
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.