


ESTC SQL H RW 5000 (769 508)

- Per applicazioni all'aperto
- Giunto robusto a imbuto in alluminio
- Asta telescopica regolabile in continuo con il manico a croce
- Adatto solo per pinze di fase e morsetti con codolo a baionetta lungo
- Con guida per il cavo e gancio



Tipo Art.	ESTC SQL H RW 5000 769 508
Lunghezza totale (l _{G max} / l _{G min})	5.015 / 2.685 mm
Lunghezza impugnatura (l _H)	1.900 mm
Peso di testa max. ammissibile (l _{G max} / l _{G min})	10 / 20 kg
Disegno DB (ferrovie tedesche) n.	3 Ebgw 01.55
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n.	612 142
Materiale del tubo isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibre di vetro
Materiale impugnatura a croce	Lega Al
Versione terminale	Occhiello ad anello, Al/Gomma
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Gamma di temperatura	-25 °C ... +55 °C
Peso	4,5 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	82055980
Codice GTIN (EAN)	4013364052383
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.