

## Verbindungskästen



### Verbindungskasten mit Deckel, 159 x 159 x 75 mm, halogenfrei

- für max. 2 Stromkreise durch Trennwand
- geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm<sup>2</sup> usw.
- inklusive Deckel

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>      | <b>1096-01</b>     |
| EAN:                     | 4013456151505      |
| Länge                    | 159 mm             |
| Breite                   | 159 mm             |
| Tiefe                    | 75 mm              |
| Rohreinführungen Ø 20 mm | 16                 |
| Rohreinführungen Ø 25 mm | 8                  |
| Rohreinführungen M32     | 4                  |
| Leitungseinführungen     | 12                 |
| für Klemmen bis          | 16 mm <sup>2</sup> |
| Halogenfrei              | Ja                 |
| Versand                  | 30                 |
| Preisgruppe              | 120                |

Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden zur Stromkreistreunung
- Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation

