



Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Gama de producto	Relé de control TeSys D
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre abreviado del equipo	LC1D
Aplicación del contactor	Control del motor Carga resistiva
Categoría de empleo	AC-3 AC-1 AC-4
Número de polos	3P
[Ue] Tensión nominal de empleo	Circuito de alimentación, estado 1 ≤ 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] Corriente nominal de empleo	25 A (at <60 °C) at ≤ 440 V AC AC-3 for circuito de alimentación 40 A (at <60 °C) at ≤ 440 V AC AC-1 for circuito de alimentación 25 A (at <60 °C) at ≤ 440 V AC AC-4 for circuito de alimentación
[Uc] tensión de circuito de control	240 V AC 50/60 Hz

Complementario

Potencia del motor en kW	11 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 11 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 11 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 15 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-4) 15 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-4) 5,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-4) 11 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Potencia del motor en HP	5 Hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors conforming to CSA 5 Hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors conforming to UL 3 Hp at 230...240 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors conforming to CSA 3 Hp at 230...240 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors conforming to UL 15 Hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors conforming to CSA 15 Hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors conforming to UL 2 Hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors conforming to CSA 2 Hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors conforming to UL 20 Hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors conforming to CSA 20 Hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors conforming to UL 7,5 Hp at 230...240 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors conforming to CSA 7,5 hp at 230...240 V AC 50/60 Hz for 3 fases motors conforming to UL
Código de compatibilidad	LC1D
Composición de los polos de contacto	3 NA
Cubierta protectora	Con
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A (at 60 °C) for circuito de control 40 A (at 60 °C) for circuito de alimentación
Irms poder de conexión nominal	140 A AC for circuito de control conforming to IEC 60947-5-1 450 A at 440 V for circuito de alimentación conforming to IEC 60947

Poder de corte asignado	450 kA at 440 V for circuito de alimentación conforming to IEC 60947
Fusible asociado	10 A gG for circuito de control conforming to IEC 60947-5-1 40 A at ≤ 690 V coordination tipo 2 for circuito de alimentación 63 A at ≤ 690 V coordination tipo 1 for circuito de alimentación
Impedancia media	2 mOhm - lth 40 A 50 Hz for circuito de alimentación
Potencia disipada por polo	3,2 W AC-1 1,25 W AC-3 1,25 W AC-4
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	Circuito de control, estado 1 600 V CSA certifiad Circuito de control, estado 1 600 V UL certifiad Circuito de alimentación, estado 1 600 V CSA certifiad Circuito de alimentación, estado 1 600 V UL certifiad Circuito de control, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-4-1 Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-4-1
Categoría de sobretensión	III
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a IEC 60947
Nivel de fiabilidad de seguridad	B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica acorde a EN/ISO 13849-1
Durabilidad mecánica	15000000 ciclos
Tipo de circuito de control	CA en 50/60 Hz
Característica de la bobina	Sin diodo de limitación de pico bidireccional
Límites de tensión del circuito de control	0.3...0.6 Uc 60 °C desconexión AC 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc 60 °C operativa AC 50 Hz 0.85...1.1 Uc 60 °C operativa AC 60 Hz
Consumo a la llamada en VA	70 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consumo de mantenimiento en VA	7 VA 50/60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipación de calor	2...3 W at 50/60 Hz for circuito de control
Duración de maniobra	4...19 ms apertura 12...22 ms cierre
Rango de operación	3600 cyc/h en ≤ 60 °C
Conexiones - terminales	Circuito de control: borne de tornillo 1 1...4 mm ² - cable stiffness: sólido sin terminal Circuito de control: borne de tornillo 2 1...4 mm ² - cable stiffness: sólido sin terminal Circuito de control: borne de tornillo 1 1...4 mm ² - cable stiffness: flexible sin terminal Circuito de control: borne de tornillo 2 1...4 mm ² - cable stiffness: flexible sin terminal Circuito de control: borne de tornillo 1 1...4 mm ² - cable stiffness: flexible con terminal Circuito de control: borne de tornillo 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flexible con terminal Circuito de alimentación: borne de tornillo 1 1,5...10 mm ² - cable stiffness: sólido sin terminal Circuito de alimentación: borne de tornillo 2 2,5...10 mm ² - cable stiffness: sólido sin terminal Circuito de alimentación: borne de tornillo 1 2,5...10 mm ² - cable stiffness: flexible sin terminal Circuito de alimentación: borne de tornillo 2 2,5...10 mm ² - cable stiffness: flexible sin terminal Circuito de alimentación: borne de tornillo 1 1...10 mm ² - cable stiffness: flexible con terminal Circuito de alimentación: borne de tornillo 2 1,5...6 mm ² - cable stiffness: flexible con terminal
Par de apriete	Circuito de control, estado 1 1,7 N.m - con destornillador plano Ø 6 Circuito de control, estado 1 1,7 N.m - con destornillador Philips nº 2 Circuito de alimentación, estado 1 2,5 N.m - con destornillador plano Ø 6 Circuito de alimentación, estado 1 2,5 N.m - con destornillador Philips nº 2 Circuito de control, estado 1 1,7 N.m - con destornillador pozidriv No 2 Circuito de alimentación, estado 1 2,5 N.m - con destornillador pozidriv No 2
Opciones de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
Tensión mínima de conmutación	17 V for circuito de control
Corriente mínima de conmutación	5 mA for circuito de control
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm for circuito de control
Tiempo de no superposición	1,5 Ms en desexcitación entre contactos NC y NA 1,5 ms en excitación entre contactos NC y NA
Soporte de montaje	Carril Placa

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-4-1 IEC 60335-1
Certificaciones de producto	UL[RETURN]GL[RETURN]LROS (Lloyds Register of Shipping) [RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]CCC[RETURN]BV[RETURN]RINA[F
Grado de protección IP	IP2X acorde a IEC 60529 IP2X acorde a VDE 0106
Resistencia climática	Acorde a IACS E10 exposição ao calor úmido Acorde a IEC 60947-1 Annex Q category D exposição ao calor úmido
Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo	-5...60 °C -40...70 °C a Uc
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin desclasificación
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Resistencia a las llamas	V1 acorde a UL 94
Resistencia mecánica	Impactos conector cerrado - tipo de cable: 15 Gn para 11 ms) Impactos conector abierto - tipo de cable: 8 Gn para 11 ms) Vibraciones conector abierto - tipo de cable: 2 Gn, 5...300 Hz) Vibraciones conector cerrado - tipo de cable: 4 Gn, 5...300 Hz)
Altura	85 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	92 mm
Peso del producto	3,7 kg
Cantidad por juego	Juego de 10

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,0 cm
Paquete 1 Ancho	30,0 cm
Paquete 1 Longitud	40,0 cm
Paquete 1 Peso	320,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,135 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí