

# SAC-8P-M 8MS/10,0-PUR SH - Sensor-/Aktor-Kabel



1404138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404138>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M8, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m

## Ihre Vorteile

- Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
- Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
- Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 1404138                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | AI                                            |
| Produktschlüssel                         | AF1BNA                                        |
| GTIN                                     | 4046356680585                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 475,9 g                                       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 242,9 g                                       |
| Zolltarifnummer                          | 85444290                                      |
| Ursprungsland                            | PL                                            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Produkttyp              | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung               | Standard            |
| Polzahl                 | 8                   |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                   |
| Geschirmt               | ja                  |
| Kodierung               | A                   |

### Isolationseigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
|--------------------|---|

### Materialangaben

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                                         |
| Material Dichtung              | NBR                                        |
| Material Griffkörper           | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt               | CuSn                                       |
| Material Kontaktoberfläche     | Ni/Au                                      |
| Material Kontaktträger         | TPU GF                                     |
| Material Verschraubung         | Zinkdruckguss, vernickelt                  |

### Elektrische Eigenschaften

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Isulationswiderstand | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Nennspannung $U_N$   | 30 V AC                    |
|                      | 30 V DC                    |
| Nennstrom $I_N$      | 1,5 A                      |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| Steckzyklen | $\geq 100$ |
|-------------|------------|

### Signalisierung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Statusanzeige           | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm (M8-Steckverbinder) |
|------------------|----------------------------|

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Bauform | Stecker gerade M8 |
|---------|-------------------|

# SAC-8P-M 8MS/10,0-PUR SH - Sensor-/Aktor-Kabel



1404138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404138>

|               |   |
|---------------|---|
| Polzahl       | 8 |
| Kodierungsart | A |

## Anschluss 2

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Bauform | freies Leitungsende |
|---------|---------------------|

## Kabel / Leitung

|               |      |
|---------------|------|
| Leitungslänge | 10 m |
|---------------|------|

## PUR halogenfrei schwarz [PUR]

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                         |  |
| Leitungsgewicht                      | 45 kg/km                                                                           |
| UL AWM Style                         | 20549                                                                              |
| Polzahl                              | 8                                                                                  |
| Geschirmt                            | ja                                                                                 |
| Leitungstyp                          | PUR halogenfrei schwarz [PUR]                                                      |
| Leiteraufbau Signalleitung           | 18x 0,10 mm                                                                        |
| AWG Signalleitung                    | 26                                                                                 |
| Leitungsquerschnitt                  | 8x 0,14 mm <sup>2</sup> (Signalleitung)                                            |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,02 mm (Signalleitung)                                                      |
| Leitungsaußendurchmesser             | 5,90 mm ±0,2 mm                                                                    |
| Außenmantel, Material                | PUR                                                                                |
| Außenmantel, Farbe                   | schwarzgrau RAL 7021                                                               |
| Material Leiter                      | blanke Cu-Litze                                                                    |
| Material Füller                      | PE                                                                                 |
| Material Aderisolation               | PP                                                                                 |
| Einzelader, Farbe                    | weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot                                     |
| Wandstärke Isolierung                | ≥ 0,21 mm (Signalleitung)<br>≥ 0,38 mm (Außenmantel)                               |
| Gesamtverseilung                     | 8 Adern um Füller zur Seele                                                        |
| Schlaglänge Gesamtverseilung         | 58 mm                                                                              |
| Optische Schirmbedeckung             | 85 %                                                                               |
| Leiterwiderstand max.                | 139 Ω/km (bei 20 °C)                                                               |
| Isolationswiderstand                 | 1 GΩ*km (bei 20 °C)                                                                |
| Nennspannung Kabel                   | ≤ 300 V AC                                                                         |
| Prüfspannung                         | ≥ 3000 V AC (Spark Test)                                                           |
| Prüfspannung Ader/Schirm             | ≥ 2000,00 V AC (für 60 s)                                                          |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt  | 29,5 mm                                                                            |

# SAC-8P-M 8MS/10,0-PUR SH - Sensor-/Aktor-Kabel



1404138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404138>

|                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm                                                                                                                                         |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen)        | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 59 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s <sup>2</sup>       |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion)       | Torsion: $\pm 180$ °/m, Torsionszyklen: $\geq 5000000$ , Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min.                                                   |
| Halogenfreiheit                          | nach DIN VDE 0472 Teil 815<br>nach DIN EN 50267-2-1                                                                                           |
| Flammwidrigkeit                          | nach UL 758/1581 (horizontal)<br>nach UL 758/1581 FT2                                                                                         |
| Ölbeständigkeit                          | nach DIN EN 60811-2-1                                                                                                                         |
| Sonstige Beständigkeit                   | hydrolyse- und mikrobebeständig<br>beständig gegen Seewasser<br>adhäsionsarm<br>abriebfest<br>bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)<br>-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)                                                   |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Schutzart                                      | IP65<br>IP67                      |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |


## Normen und Bestimmungen

### M8

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Normbezeichnung     | M8-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-104   |


## Zeichnungen

Maßzeichnung



Stecker M8 x 1, gerade

Schemazeichnung




Polbild Stecker M8, 8-polig, Ansicht Stiftseite

1404138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404138>

Schaltplan



Kontaktbelegung des M8-Steckers

# SAC-8P-M 8MS/10,0-PUR SH - Sensor-/Aktor-Kabel



1404138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404138>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404138>

|  <b>UL Listed</b><br>Zulassungs-ID: FILE E 221474 |                    |                 |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                    | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                    | 30 V               | 1,5 A           | -               | -                         |

|  <b>cUL Listed</b><br>Zulassungs-ID: FILE E 221474 |                    |                 |                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                     | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                               |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                     | 30 V               | 1,5 A           | -               | -                         |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# SAC-8P-M 8MS/10,0-PUR SH - Sensor-/Aktor-Kabel



1404138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404138>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 6,911 kg CO2e |
|---------|---------------|