Armario modular de acero descarbonizado PanelSet SFN, 2000x1000x400mm, 2 puertas, **IP55** 





# Principal

Gama	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Multiuso
Tipo de producto o componente	Armario adecuado
Altura nominal del armario	2000 mm
Anchura nominal del armario	1000 mm
Profundidad nominal del armario	400 mm
Montaje de armario	De suelo
Composición del dispositivo	2 carriles deslizantes 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 estructura, estado 1 right door 1 panel posterior 1 techo 2 puerta 1 sistema de cierre con maneta 1 sistema de barra de cierre 4 puntos, estado 1 right door 1 sistema de barra de cierre 2 puntos, estado 1 puerta izquierda

## Complementario

Tipo de estructura	Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores Estructura perforada con un paso de 25 mm Paneles y puertas integrados en la estructura Creado a partir de una sola sección			
Apertura de puerta	Izquierda - tipo de cable: 120 °) Derecha - tipo de cable: 120 °)			
Tipo de puerta	Ciego frontal			
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje			
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables			
Tipo de cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal derecha			
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas			
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal Laterales del armario Parte trasera			
Piezas extraíbles	Puerta por tornillos bisagra Placa de montaje por tornillos escuadra de placa de montaje Panel posterior por tornillos Techo por tornillos Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos			
Material	Marco, estado 1 acero galvanizado Montantes, estado 1 acero galvanizado Puerta, estado 1 chapa de acero Paneles, estado 1 chapa de acero Bisagra, estado 1 zamak Maneta, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio			
Acabado de superficie	Polvo de eproxy-poliéster			

Color	Armeria, estade 4 gris, time de cebles DAL 7025)		
Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)		
Peso del producto	22,5 kg		
Entorno			
Normas	IEC 62208		
Grado de protección nema	NEMA 3R/12		
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529		
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262		
Unidades de embalaje Tipo de unidad de paquete 1	PCE		
Número de unidades en el paquete 1	1		
Paquete 1 Altura	215 cm		
Paquete 1 Ancho	105 cm		
Paquete 1 Longitud	50 cm		
Paquete 1 Peso	111,8 kg		
Tipo de unidad de paquete 2	PAL		
Número de unidades en el paquete 2	2		
Paquete 2 Altura	215 cm		
Paquete 2 Ancho	105 cm		
Paquete 2 Longitud	100 cm		

#### Sostenibilidad de la oferta

Paquete 2 Peso

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₫</b> si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

223,5 kg

### Garantía contractual

Carantia Contractual		
Periodo de garantía	18 months	