

ADERENDHÜLSE ISOLIERT 6,0 MM²/18 MM, FR 2, SCHWARZ**Article number: 187229**

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (CU-ETP) nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt mit einer Schichtstärke von mindestens 3 µm für optimalen Korrosionsschutz, mit Kunststoffkragen aus Polypropylen zur einfachen Einführung feindrähtiger Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 6 | Isolationsfarbe: schwarz | d1: 3,5 | d2: 6,3 | l1: 26 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,051 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	26 mm
Width (mm)	6,7 mm
Height (mm)	26 mm
Weight (kg)	0,00051 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	6 mm ²
Hülsenlänge	18 mm
Gesamtlänge	26 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103113110

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de