

FL MGUARD CENTERPORT - Security-Appliance



2702547

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2702547>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Hochperformanter Fernwartungs-Sammelpunkt, 10/100/1000 MBit/s, NAT, Firewall, mit Lizenzen funktional erweiterbar



Ihre Vorteile

- Höchste Sicherheit
- Höchste Performance

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2702547
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DL
Produktschlüssel	DNN361
GTIN	4055626290423
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	16 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9 kg
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Maße

Breite	447 mm
Höhe	44 mm
Tiefe	458 mm

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Materialangaben

Farbe	rot
Material Gehäuse	Metall

Schnittstellen

Ethernet

Anschlussart	RJ45
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s
Übertragungsphysik	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
Übertragungslänge	100 m (pro Segment)
Signal-LEDs	Dot-Matrix-Display, LEDs
Anzahl der Kanäle	4 (RJ45-Ports)

Systemeigenschaften

Funktionalität

Grundfunktionalität	Security-Appliance für bis zu 3000 parallele VPN-Tunnel (über zusätzliche Lizenzen) und mehr als 600 MBit/s VPN-Datendurchsatz (Hardware-verschlüsselt)
---------------------	---

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Browser	HTTPS-Unterstützung erforderlich
----------------------	----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Security-Router ohne Tragschienenmontage
Bauform	Stand-alone

Elektrische Eigenschaften

Leistungsaufnahme	max. 600 W
Lokale Diagnose	Dot-Matrix-Display, LEDs

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	2x 100 V AC ... 240 V AC (redundant)
-----------------------------	--------------------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 45 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % ... 90 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	10 % ... 90 % (keine Betauung)

Montage

Montageart	Rack-Montage
Halterungssystem	19"-Rack

2702547

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2702547>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19170406
ECLASS-15.0	19170406

ETIM

ETIM 10.0	EC001478
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(CAS-Nr.: 110-71-4)
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de