

2702547

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702547>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Punto común de mantenimiento remoto de alto rendimiento, 10/100/1000 MBit/s, NAT, cortafuegos, ampliación de funciones con licencias



Sus ventajas

- La más alta seguridad
- Máximo rendimiento

Datos comerciales

Código de artículo	2702547
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN361
Clave de producto	DNN361
GTIN	4055626290423
Peso por unidad (incluido el embalaje)	16 kg
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9 kg
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	DE

FL MGUARD CENTERPORT - Aplicación de seguridad



2702547

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702547>

Datos técnicos

Dimensiones

Anchura	447 mm
Altura	44 mm
Profundidad	458 mm

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Datos del material

Color	rojo
Material carcasa	Metal

Interfaces

Ethernet

Tipo de conexión	RJ45
Velocidad de transmisión	10/100/1000 MBit/s
Física de transmisión	Ethernet en RJ45-par trenzado
Longitud de transmisión	100 m (por segmento)
LEDs de señales	Pantalla Dot-Matrix, LEDs
Número de canales	4 (puertos RJ45)

Propiedades de sistema

Funcionalidad

Funcionalidad básica	Aplicación de seguridad para hasta 3000 túneles VPN paralelos (mediante licencias adicionales) y más de 600 MBit/s de tasa de transferencia de datos VPN (con codificación de hardware)
----------------------	---

Requisitos del sistema

Browser sostenidos	Soporte HTTPS requerido
--------------------	-------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Router de seguridad sin montaje sobre carril DIN
Construcción	Stand-alone

Propiedades eléctricas

Consumo de potencia	max. 600 W
Diagnóstico local	Pantalla Dot Matrix, LED

Alimentación

Tensión de alimentación	2x 100 V AC ... 240 V AC (redundante)
-------------------------	---------------------------------------

FL MGUARD CENTERPORT - Aplicación de seguridad



2702547

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702547>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 45 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	10 % ... 90 % (sin condensación)

Montaje

Tipo de montaje	Rack mounting
Sistema de soporte	Rack de 19"

FL MGUARD CENTERPORT - Aplicación de seguridad



2702547

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702547>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170406
ECLASS-15.0	19170406

ETIM

ETIM 10.0	EC001478
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

FL MGUARD CENTERPORT - Aplicación de seguridad



2702547

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702547>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n.º CAS: 110-71-4)
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es