

FL MGUARD CENTERPORT - Dispositif de sécurité



2702547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702547>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Point de jonction de télémaintenance extrêmement performant, 10/100/1 000 Mbit/s, NAT, pare-feu, possibilité d'extension des fonctions avec licences



Avantages

- Sécurité maximale
- Performances maximales

Données commerciales

Référence	2702547
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN361
Product key	DNN361
GTIN	4055626290423
Poids par pièce (emballage compris)	16 kg
Poids par pièce (hors emballage)	9 kg
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	447 mm
Hauteur	44 mm
Profondeur	458 mm

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Indications sur les matériaux

Coloris	rouge
Matériau du boîtier	Métal

Interfaces

Ethernet

Type de raccordement	RJ45
Vitesse de transmission	10/100/1000 Mbit/s
Physique de transmission	Ethernet par paire torsadée RJ45
Distance de transmission	100 m (par segment)
LED de signalisation	Écran à matrice de points, LED
Nombre de voies	4 (Ports RJ45)

Propriétés du système

Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	Appareil de sécurité pour maximum 3 000 tunnels VPN parallèles (via des licences supplémentaires) et un débit de données VPN supérieur à 600 MBit/s (cryptage matériel)
------------------------	---

Configuration requise

Navigateurs supportés	Prise en charge HTTPS nécessaire
-----------------------	----------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Routeur de sécurité sans montage sur rail DIN
Type	Stand-alone

Propriétés électriques

Consommation de puissance	max. 600 W
Diagnostic local	Écran à matrice de points, DEL

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	2x 100 V AC ... 240 V AC (redondante)
---------------------------------	---------------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 45 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	10 % ... 90 % (pas de condensation)

Montage

Type de montage	Rack mounting
Système de fixation	Rack 19"

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170406
ECLASS-15.0	19170406

ETIM

ETIM 10.0	EC001478
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n° CAS: 110-71-4)
---	--