



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CE
Tipo de producto o componente	Termostato electrónico
Rango de ajuste de temperatura	-40...80 °C
Tipo de pantalla	Pantalla OLED
Información mostrada	Temperatura en °F Temperatura en °C

Complementario

Tensión de entrada	9...30 V AC/DC
Tipo de sensor	Sensores externo NTC opcional
Capacidad de conmutación máxima	4 A 30 V AC/DC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	10 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm ²
Tipo de montaje	Mediante tornillos Enganchado
Altura	Externo: 85 mm
Anchura	Externo: 56 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Ubicación de montaje	En placa de montaje Traviesas Carril DIN de 35 mm Montante vertical Spacial
Temperatura ambiente de operación	-40...80 °C
Histéresis	2 K valor programado
Número de salidas	2 función de ventilación/calefacción
Material	PC
Color	Gris claro
Resistencia a las llamas	Auto-extinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones de producto	UR

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Paquete 1 Peso	138 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	75
Paquete 2 Altura	40 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	12,608 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------