



### Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	CE/CD/CT
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ1 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ2 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ3 interruptor automático
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

### Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento de contactos auxiliares	Posición de prueba Posición desconectada Posición conectada
Tipo de montaje	Extraíble
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 6 A en 690 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 8 A en 240 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 8 A en 380 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 8 A en 480 V AC 50/60 Hz DC-12, estado 1 0,3 A en 250 V corriente continua DC-12, estado 1 0,8 A en 125 V corriente continua DC-12, estado 1 2,5 A en 24/48 V corriente continua
Carga mínima	100 mA en 24 V
Equipo suministrado	1 hoja de instrucciones
Tipo de oferta	Pieza de recambio

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	4,2 cm
Paquete 1 Longitud	4,2 cm
Paquete 1 Peso	67,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	5,957 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

---

Normativa de RoHS China

 [Declaración RoHS China](#)

---

Información sobre exenciones de RoHS

 [Sí](#)

---