



Hoofd

Range	Masterpact
Device short name	CE/CD/CT
Product or component type	Hulpcontact
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1 automaat Masterpact Masterpact MTZ2 automaat Masterpact Masterpact MTZ3 automaat
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC

Complementair

Type hulpcontacten	Standaard
Werking hulpcontacten	Testpositie Losgekoppelde positie Aangesloten positie
Mounting mode	Uittrekken
Ie toegekende bedrijfstrom	AC-12: 6 A bij 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bij 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bij 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bij 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A bij 250 V DC DC-12: 0,8 A bij 125 V DC DC-12: 2,5 A bij 24/48 V DC
Minimale belasting	100 mA bij 24 V
Meegeleverde apparatuur	1 Instructieblad
Type aanbod	Reserveonderdeel

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	67,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	5,957 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja