



## Presentazione

|                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                 | Actassi                                                                                                                                                                                          |
| Nome prodotto         | Actassi VDA                                                                                                                                                                                      |
| Tipo prodotto         | Armadio 19"                                                                                                                                                                                      |
| Applicazione          | Cablaggio                                                                                                                                                                                        |
| Applications          | Per montanti prodotti 19"<br>Per la protezione delle apparecchiature di rete                                                                                                                     |
| Modello pulsantiera   | Network Cabinet                                                                                                                                                                                  |
| Support equipment     | 4 montanti 19 pollici incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)                                                                                                                      |
| Front face            | Porta a vetro                                                                                                                                                                                    |
| Tipo di porta         | Fronte vetro porta - con due punti di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °<br>Posteriore semplice porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 ° |
| Accessibilità per uso | Tetto<br>Laterali<br>Posteriore<br>Anteriore                                                                                                                                                     |
| Parti rimovibili      | Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi<br>Lato superiore otturatore<br>Corpo otturatore<br>Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi<br>Posteriore porta rimovibile senza attrezzi     |
| Colour                | Porta: grigio chiaro (RAL 7035)<br>Pannelli: grigio chiaro (RAL 7035)<br>Superiore ed inferiore: grigio chiaro (RAL 7035)<br>Struttura: grigio scuro (RAL 7011)                                  |

## Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione dispositivo | 1 porta in vetro lato anteriore<br>2 pannelli laterali<br>1 struttura assemblata CBLX torx<br>1 tetto con piastre di chiusura piene lato superiore<br>4 piedini di livellamento<br>1 porta piena posteriore<br>4 montanti 19"<br>1 kit di fissaggio<br>10 sistema di messa a terra |
| Load rating              | 400 Kg statico<br>250 kg dinamico                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Back face                | Porta piena                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Side face                | Pannello                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numero di fori           | 1 forocorpo<br>1 foropannello laterale superiore<br>1 forolato superiore - diviso in tre parti                                                                                                                                                                                     |
| Installation mode        | Armadio a pavimento                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiale                | Sheet steel: struttura<br>Sheet steel: porta<br>Vetro di sicurezza: porta<br>Acciaio zincato: montante<br>Sheet steel: pannello                                                                                                                                                    |
| Finitura superficie      | Polvere di epossipoliestere                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Larghezza                | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Altezza                  | 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondità               | 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso prodotto            | 116 kg                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Numero di unità | 42U    |
| Targeted region | Europe |

## Ambiente

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Grado di protezione IK | IK08 conforme a CEI 62262   |
| Grado di protezione IP | IP20 conforme a CEI 60529   |
| Norme di riferimento   | EIA-310D<br>IEC 60297-3-100 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 68,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 85,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 214,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 103,0 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                |
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                    |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                         |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                    |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                       |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |