

# Hoja de datos del producto 82320

## Características

Enchufe móvil industrial - derecho - 32 A - 3 polos - 20-25 V CA - IP 44



### Principal

Gama	Mureva
Tipo de producto o componente	Clavija aérea
Nombre abreviado del equipo	Mureva plug
Categoría de toma y enchufe	Muy baja tensión
Número de polos	3P
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto
[In] Corriente nominal	32 A
[Ue] Tensión nominal de operación	40...50 V 20...25 V
Frecuencia de red	100/200 Hz
Posición del chavetero secundario en sentido horario	4 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Pines, estado 1 latón níquelado
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	4...10 mm <sup>2</sup>
Diámetro exterior del cable	6...23 mm
Entrada de cable	Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 21
Peso del producto	0,159 kg
Altura	158 mm
Ancho	57,5 mm
Profundidad	57,5 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Verde

### Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP44 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Altitud de operación	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,3 cm
Paquete 1 Ancho	7,9 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Paquete 1 Peso	147,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,5 cm
Paquete 2 Ancho	21,0 cm
Paquete 2 Longitud	27,5 cm
Paquete 2 Peso	1,601 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	6,891 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------