



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys DF
Tipo de producto o componente	Portafusible
Nombre abreviado del equipo	DF8
Composición del dispositivo	Tubular link para barra de bloqueo
Compatibilidad del producto	DF2BN percutor del cartucho de fusibles DF2CA percutor del cartucho de fusibles
Número de polos	3P + N
Tamaño de fusible	8,3 x 31,5 mm
Tipo de fusible	, aM , gG
Tipo de control	Maneta bloqueable
Categoría de empleo	AC-21 acorde a valores instantáneos y de demanda
[Ue] Tensión nominal de empleo	400 V AC
[Ie] Corriente nominal de empleo	25 A en 400 V AC
[Ith] Corriente térmica convencional	25 A en <20 °C
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
Categoría de sobretensión	III
Resistencia a cortocircuitos	20 kA 400 V acorde a valores instantáneos y de demanda
Potencia disipada en W	2,5 W longitud máxima recomendada del tubo: 12,5 pies

Complementario

Normas	Es decir > = 10 mA EN/IEC 60269-2
Certificaciones de producto	IEC[RETURN]Generador[RETURN]DNP-GL
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Posición de montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23°)
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 1 cable(s) 1...16 mm ² rígido Bornas tornillo 2 cable(s) 1...6 mm ² rígido Bornas tornillo 1 cable(s) 1...16 mm ² flexible with or without Bornas tornillo 2 cable(s) 1...6 mm ² flexible with or without
Par de apriete	2,2 N.M - con destornillador PZ2 2,2 N.m - con destornillador plano 5,5 mm Ø
Altura	79,5 mm
Ancho	70 mm
Profundidad	61 mm
Peso del producto	0,171 kg
Cantidad por juego	Juego de 3

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C con reducción de la temperatura
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m sin reducción de la potencia nominal
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Código de compatibilidad	DF8

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,200 cm
Paquete 1 Longitud	7,000 cm
Paquete 1 Peso	179,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	6,800 cm
Paquete 2 Ancho	8,500 cm
Paquete 2 Longitud	22,200 cm
Paquete 2 Peso	574,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	9,716 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas Product End of life instructions
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------