




Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehäusen, für die Integration des Schalterprogramms SYSTEM, geeignet für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschützten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und für Umgebungen mit extremen Bedingungen.

Beschreibung	12 Einsätze	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Typ Tür	Mit Membran	Farbe Tür	Transparent
Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar	12 seitlich / 3 unten	Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar
Schutzart	IP55	Isolations- klasse	II
Schlagfestigkeit	IK07	Konfiguration	Module 4 x 3
Vorgerüstete Kammern	3	Deckelschrauben	Edelstahl
Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 NM	Außenabmessungen BxHxT (mm)	132x258x65
Glühdrahtprüfung	650 °C	Kugeldruckprüfung	70 °C
Norm	EN 60670-1	Einsatz im Temperaturbereich	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig

Abmessungen



Technische Symbole




IP
IP55



IK
IK07

GWT
650 °C



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden