

# Hoja de datos del producto 47403

## Características

Contactos programables M2C, MasterPact NT/  
NW fijo, 2 contactos NA/NC 5 A/240 VCA, sólo  
para MicroLogic P/H



### Principal

Gama de producto	Masterpact NW Masterpact NT
Gama	Masterpact
Tipo de producto o componente	Programmable contact ((*))
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT interruptor automático Masterpact Masterpact NW interruptor automático

### Complementario

Tipo de montaje	Fijo
[Ie] Corriente nominal de empleo	1,5 A en 48 V corriente continua 1,8 A en 24 V corriente continua 3 A en 380 V AC 5 A en 240 V AC 0,15 A en 250 V corriente continua 0,4 A en 125 V corriente continua
Carga mínima	100 mA en 24 V

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm
Paquete 1 Peso	64,0 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------